

## BINEOS T 700-12, BINEOS T 1200-12



- Чистая синусоида на выходе
- Подключение к сети при помощи «вилка/розетка».
- Выбор диапазона входного напряжения для бытовых приборов или персональных компьютеров
- Выбор тока заряда
- Автоматический перезапуск при восстановлении питания AC
- Защита от перегрузки и замыкания
- Совместимость с генераторами и компьютерной техникой
- «Умная» конструкция зарядного устройства для оптимизации работы аккумулятора

## Параметры

МОДЕЛЬ	BINEOS T 700-12	BINEOS T 1200-12
МОЩНОСТЬ	700 VA / 500 Вт	1200 VA / 840 Вт
<b>ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ</b>		
Напряжение	230 VAC	
Выбираемый диапазон напряжений	170-280 VAC (для компьютеров) 90-280 VAC (для бытовых приборов)	
Частотный диапазон	50/60 Гц (Автоопределение)	
<b>ВЫХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ</b>		
Настройка напряжения AC (режим аккумулятора)	230 В AC ± 5%	
Пиковая мощность	1400 VA	2400 VA
Эффективность	90%	
Время перехода	10 мс (для компьютеров), 20 мс (для бытовых приборов)	
Форма волны (режим аккумулятора)	Чистая синусоида	
<b>АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО AC</b>		
Напряжение аккумулятора	12 VDC	
Напряжение зарядки	13,5 VDC	
Значение предупреждения о низком напряжении аккумулятора	11,5 VDC	
Напряжение отключения	10,5 VDC	
Защита от перегрузки	15 VDC	
Максимальный ток зарядки AC	10 А или 15 А	10 А или 20 А
Метод заряда	Трехступенчатый заряд аккумулятора (Bulk, Absorption, Float)	
<b>ЗАЩИТА</b>		
Полная защита	Защита от перегрузки и короткого замыкания	
<b>ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>		
Размеры (ДхШхВ, мм)	289 x 290 x 127	
Вес нетто, кг	4,5	4,8
<b>ПАРАМЕТРЫ СРЕДЫ</b>		
Влажность	Относительная влажность 0-90% (без конденсата)	
Рабочая температура	0°C - 50°C	
Температура хранения	-15°C - 70°C	

Характеристики продукта могут быть изменены производителем